FRAGMAT

IBITOL HS

Bitumen – Voranstrich Schnell trockend

Produktbeschreibung

IBITOL HS ist ein Shnell trockend bituminöser Grundvoranstrich auf Basis des Organischen-Lösungsmittels. Er wird für Vorbereitung der Unterlage bei der Ausführung aller Arten von Bitumen-Hydroisolationen an Bauobjekten verwendet.

Produkteigenschaften

IBITOL HS ist ein Bitumenlösungsmittel auf Basis von Organischen-Lösungsmittel. Lösungsmittel in Bitumenlösung hat die Eigenschaft, dass es sehr schnell trocknet und deshalb haftet eine dünnere Schicht von Bitumen auf der Unterlage. Wegen der niedriger Viskosität des Lösungsmittels, dringt in die Poren von Beton gut ein und so ermöglicht einen guten Kontakt beim Einbau der anderen Arten von Hydroisolationen.
Es ist ein Entflammbares Produkt, deshalb sollte man alle Arbeitsanleitungen für Entflammbare und schädliche Produkte einhalten.
IBITOL HS sollte man nicht in Kontakt mit dem Styropor (EPS) kommen, weil es ihn löst.

Technische Daten

Eigenschaft	Einheit	Werte
Farbe	/	schwarz
Dichte (20°C) (ISO 2811-1)	g/ml	0,90 – 0,94
Bitumengehalt (DIN 53215)	%	≥ 55
Viskosität nach Ford (∅ 4 mm; 23°C±0,5°C) (EN ISO 2431)	s	20 – 40
Trockenzeit (EN ISO 9117-3)	h	≤ 3
Flammpunkt (EN ISO 13736)	°C	30 – 40
Packung	/	Blech-Kanister 9 L, 18 L, 27 L
	/	Blech - Fass 180 L

Anwendungsgebiete und der Einbau

IBITOL HS ist ein kalter bituminöser Grundvorahnstrich für alle Unterlagen, wo man Bitumen-Hydroisolationen verwendet. Wegen schnellem Trocknens ist es für Objekte geeignet, bei denen ein schneller weiterer Einbau von Hydroisolation notwendig ist. Das Produkt kann man mit einer Walze oder Pinsel auftragen. Die Oberfläche sollte rein und trocken sein. Der durchschnittliche verbrauch von IBITOL HS ist 0,2 bis 0,4 l/m².

Lagerung

IBITOL HS Verpackt man in Blech-Kanister oder in Blech-Fass ein, die auf einer Palette aufgelegt sind. Jede Packungseinheit ist beschriftet mit der Etikette, auf der alle Daten über den Produkt sind (Name des Produktes, Datum und Schicht der Produktion, Füllmenge, Sicherheitsdaten,…). Die Lagerung für IBITOL HS muss in einem bedeckten Raum sein, der vor Sonne, Hitze und Mechanischen schaden geschützt ist. Die Lagerung und der Transport muss man nach Gültigen Vorschriften „ADR“ durchfuhren. Die Art der Benutzung des Produktes und die Sicherheits-Vorschriften sind auf der Etikette des Produktes vorgeschrieben.

Abfallentsorgung

Abfalle von Produkt muss getrennt sammeln und übergeben von autorisierten Abfallwirtschaft.
Die Abfälle des Erzeugnisses sind eingestuft in:
gesäuberte Abfallverpackung: Verpackung aus Metall 15 01 04,
nicht gesäuberte Abfallverpackung: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder mit solchen verunreinigt sind 15 01 10*.Abfälle dem reinen Produkt: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten 08 04 09*.

Das Produkt ist in Übereinstimmung mit diesem Produktinformation.

Der System für Qualität und Umweltverhaltung entspricht den Anforderungen SIST EN ISO 9001 und 14001.