



HANDELSGESELLSCHAFT

STÖ DS UNI Universaldampfsperre

STÖ DS UNI ist eine aluminiumbeschichtete und dadurch reflektierende Dampf- und Luftsperr für den Innen- und Dachausbau. Bei fachgerechter Verlegung ist STÖ DS Uni der Garant für Dampf- und Luftdichtheit. Extrem hohe Reißkräfte, trittfeste Ausführung und ein sd-Wert von 1500 m zeugen von der hohen Qualität dieses Produktes.

Technische Daten:

Gewicht	ca. 160 g/m ² (EN 1849-2)
Brandverhalten	E (EN 13501)
Reissfestigkeit l/q	≥ 450/430 N/50 mm (EN 12311-1)
Nagelausreissfestigkeit längs/quer (N)	430/450 (EN 12310-1)
Reissdehnung l/q	20%/20% (EN 12311-1)
sd-Wert	≥ 1500 m (EN 1931)
Temp.-Beständigkeit	- 40° C bis + 80° C
Rollenbreite/-länge	1,5 x 25 m

Einsatzbereiche:

- Dampfsperre für den Dachgeschossausbau, Holzleichtbau, Fussbodenkonstruktionen, usw....
- Neubau und Sanierung

Vorteile:

- Universal-Dampfsperre sd-Wert: ≥ 1500 m
- Reflektierend – zusätzlicher Isolationseffekt
- Gute techn. Eigenschaften
- Sehr hohe Reisskräfte
- Leichte und sichere Verarbeitung
- Trittfest

www.stö.eu