

| | | | | | |
|--|---|--|---|-------------------------------------|-------------------|
| Produktname | VARIO KM Duplex Klimamembran | | | | |
| Produktbeschreibung | Sehr robuste Klimamembran auf Polyamidbasis mit variablem sd-Wert, mit Spezialvlies verstärkt. Die aufgedruckte Strichmarkierung erleichtert das passgenaue Zuschneiden. | | | | |
| Anwendungsbereich | VARIO KM Duplex ist ideal zum Schutz vor Feuchteschäden bei Dächern und Wänden. Sie reduziert die Feuchtebelastung in Leichtbaukonstruktionen im Winter und verbessert die Trocknung im Sommer. Bestätigung durch MA39 vorhanden. | | | | |
| Lieferdaten | Kurzzeichen | Rollenabmessung Länge x Breite [cm] | | Menge pro Verpackungseinheit | |
| | VARIO KM Duplex | 4000 | x | 150 | 60 m ² |
| Zubehör Klebebänder | VARIO KB 1 | 4000 | x | 6 | 40 lfm |
| | VARIO SilverFast | 2500 | x | 6 | 25 lfm |
| | VARIO MultiTape | 2500 | x | 6 | 25 lfm |
| Zubehör Dichtstoff | VARIO DS - Dichtstoff | 310 ml / Stk. | | 12 Stk. | |
| EG-Konformitätszertifikat | | | | CE | |
| Chemisches Verhalten | aromadicht, keine künstlichen Weichmacher, keine chemischen Flammschutzmittel | | | | |
| Äquivalente Luftschichtdicke | 0,3 bis 5 | | | m | |
| Nagel-Ausreißfestigkeit | > 90 | | | N | |
| Höchstzugkraft | > 110 | | | N/mm ² | |
| Dicke der Folie | 0,2 | | | mm | |
| Temperaturbeständigkeit | + 80 | | | °C | |
| Wärmeleitfähigkeit λ | 0,2 | | | W/mK | |
| Brandverhalten gemäß Ö-Normen 13984 | E | | | | |

VARIO KM Duplex SYSTEMPAKET

VARIO KM Duplex gibt es auch im praktischen Systempaket und ist ausreichend für ca. 50 m² Dach- und Wandfläche.

Das System besteht aus 60 m² Klimamembran VARIO KM Duplex, einer Rolle Klebeband VARIO KB 1 und 3 Kartuschen Dichtstoff VARIO DS.

