



HANDELSGESELLSCHAFT

STÖ DKB Doppelklebeband

STÖ DKB Doppelklebeband ist ein für alle STÖ Dampfbremsen, Schalungs- u. Vordeckbahnen, Fassadenbahnen und Wärmedämmfolien abgestimmtes Klebeband. Das Klebeband besteht aus einem Spezialpapier, welches mit einem Hotmeltkleber auf Kautschukbasis versehen ist. Der beidseitige Kleber ist mit einem Silikonpapier abgedeckt.

Die Anwendung ist im Überlappungsbereich der verschiedenen Bahnen vorgesehen bzw. zum Befestigen der Folie auf Unterkonstruktionen. Der Untergrund muss trocken, staub-, fett- und eisfrei sein.

TECHNISCHE DATEN:	
Klebstoff	Hot-Melt auf Kautschukbasis
Klebeeigenschaften	aggressiv klebend
Klebeträger	Spezialpapier
Abdeckung	Silikonpapier
Reißfestigkeit DIN 53112	10 N/15 mm
Reißdehnung DIN 53112	10 %
Schälwiderstand AFERA 4001 C	20 N/25 mm
Stärke ohne Abdeckung	0,13mm
Temperaturbeständigkeit	- 30° bis + 80° C
Alterungsbeständigkeit	gut
Verarbeitungstemperatur	ab + 5° C
Rollenmaße (L x B)	25 m x 20 mm
EINSATZBEREICH:	Verklebung von Dampfbremsen und -sperrern
	Zur Befestigung von Dampfbremsen u. -sperrern
	auf Unterkonstruktionen
VORTEILE:	Sehr gute Klebeeigenschaften
	Leichtes Handling

www.stö.eu